

Gemisch organischer Lösemittel mit verzögerter Verdunstung von Mipa 2K-Grundierungen, 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken. Ermöglicht eine Verbesserung des Verlaufs und der Spritznebelaufnahme bei Lackierarbeiten an großflächigen Objekten und / oder hohen Umgebungstemperaturen. Einsatz und Zugabeempfehlungen sind den jeweiligen Produkt-Informationen der Stammlacke zu entnehmen.

Farbton	Farblos		
Mischungsverhältnis			
Härter			
Verdünnung			
Spritzviskosität 20° C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm			
Ablüftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest Montagefest
Objekttemp. 20° C			
Objekttemp. 60° C			

Hinweise:

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

Kennzeichnung VbF Gefahrstoffverordnung

2K-Verdünnung lang All entzündlich; Xn, N

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.