Mipa Kontroll-Spray

Artikelnummer 21210 0000

Produktinformation

Verwendungszweck

Mipa Kontroll-Spray schwarz ist ein Kontrolllack zum Erkennen von Unebenheiten während der Schleifarbeiten auf Spachtel- und Füllerflächen. Macht Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar, da beim Planschleifen noch vorhandene Vertiefungen aufgrund von Narbigkeit bzw. Fehlstellen schwarz gefärbt erscheinen. Erst wenn die komplette Schleiffläche keine derartigen Markierungen mehr aufweist, liegt eine absolut plane Spachtel- bzw. Fülleroberfläche vor.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Spachtelflächen und gefüllerte Oberflächen

Vorbehandlung / Reinigung

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner
Gründliches Aus- und Abblasen der Spachtel- und Füllerflächen

Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend
Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf Spachtel- und Füllerflächen
Sehr gut schleifbar

Farbton / Glanzgrad schwarz / matt



Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Dose dabei keinen hohen mechanischen Belastungen aussetzen!



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
1 dünner, gleichmäßiger Spritzgang, nicht deckend applizieren!



Ablüftzeit

-



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Trockenzeiten bei 20 °C

Schleifbar nach ca.	5 - 10 min

Verarbeitungsbedingungen	Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
Lagerung	Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l Dieses Produkt enthält max. 720 g/l
Sicherheitsratschläge	siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com